

LED Strahler 30W 2550lm anth

30060:UNITEC



Artikel Höhe	160,00 mm
Artikel Breite	200,00 mm
Artikel Tiefe	85,00 mm
Artikel Verpackungsart	CT
VE Menge	6 PAK



Beschreibung

Der UNITEC® LED Strahler bringt den Ort Ihrer Wahl mit einer Nennleistung von 30 Watt und einem Lichtstrom von 2550 Lumen zum Strahlen. Eine langanhaltende Nutzung wird durch das robuste Gehäuse aus Aluminiumdruckguss sowie das Sicherheitsglas gewährleistet. Da der Strahler sowohl gegen Staub als auch gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel (IP 65) geschützt ist, ist er auch optimal für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Montagefreundliche und verstellbare Metallhalterung

Der Strahler besitzt eine verstellbaren Schnellmontagebügel. Dank des abgeschrägten Schwenk-Befestigungswinkels gelangen Sie mit Ihrem Werkzeug problemlos an die Schrauben, ohne eine zeitaufwändige Demontage des LED Strahlers vornehmen zu müssen.

Kabelanschluss mit praktischem Stecksystem

Der schraubbare Kabelanschluss mit Stecksystem macht Ihnen die Montage besonders einfach. Schließen Sie zunächst den mitgelieferten Stecker in nur 4 Schritten am vorhandenen Installationskabel an und verbinden Sie diesen nach Anbringen des LED Strahlers mit der Buchse. Lästiges Festhalten und komplizierte Handhabung gehören damit der Vergangenheit an.