

# HEIDEMANN®

## ISO FLEX

### Gießharz Set

Inkl. Kabel-Abzweig- und Verbindungsgarnitur

- Ø 42 mm / Länge 175 mm für NYY Kabelgrößen:
- Kabeldurchgang: von 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 3 x 16 mm<sup>2</sup> oder 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 6,0 mm<sup>2</sup>
- Kabelabzweig: bis 3 x 4,0 mm<sup>2</sup> oder 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>

- 100% wasserdicht
- trittfest
- made in Germany



**Gießharz Set**  
Inkl. Kabel-  
Abzweig und Ver-  
bindungsgarnitur  
Ø 42 mm / Länge  
175 mm



HEIDEMANN® | Heidemann GmbH  
Druckdruckweg 11 | D-40787 Wülfrath  
e-Mail: service@heidemann-handel.de  
www.heidemann-gmbh  
info@heidemann-handel.de



**Gießharz Set**  
Inkl. Kabel-  
Abzweig und Ver-  
bindungsgarnitur  
Ø 42 mm / Länge  
175 mm

Service-Hotline  
Amerikanische Geschäftst. 01806 101 2 925\*  
Deutschland: 0180 251 312 20  
Aus dem Ausland:  
+49 2467 1447 100, a.d. Freigabezeit T.Kom.  
max. 0,42 €/Min. a.d. Mobilfunk



**ACHTUNG: Gefahrbestimmende Komponente:**  
**Härter (B) Hexamethylol-3,6-Diisocyanat**  
**Hauptpolymer Hexamethylol-3,6-Diisocyanat**  
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.  
Kann die Atemwege reizen.  
Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

- P103
- P261
- P280
- P304+P340
- P312
- P501

Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.  
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.  
Schutzhandschuhe tragen.  
BEI EINWATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.  
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSENTRUM/Arzt anrufen.  
Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.



Mindestens zu verarbeiten bis:

UFI: 7XR2-TOPG-S00H-VY65

- entfernt werden.
- Das Gel kann bei Bedarf wieder
- Abgesaugt werden. 100% wasserdicht.
- Nach der Trocknungszeit ist der
- = 29 Min. Trocknungszeit
- = 22° C = 19 Min. Verarbeitungszeit
- = 31 Min. Trocknungszeit
- = 18° C = 21 Min. Verarbeitungszeit
- = 30 Min. Trocknungszeit
- = 20° C = 20 Min. Verarbeitungszeit
- **Beispiel:** 20° C = 20 Min. Verarbeitungszeit
- mm 1 Minute.
- schied erhöht bzw. verkürzt sich diese Zeit.
- sieren auf einer Temperatur am Montage-
- 3 Minuten, das Produkt kann anschließend
- Verarbeitungs- bzw. Trocknungszeiten bei-
- verarbeitet werden. Die meisten anderen
- nicht im Lieferumfang) tragen, Haut- und
- nicht im Lieferumfang) tragen, Haut- und
- Bei der Verarbeitung Schutzschut-
- Mindestens zu verarbeiten bis wie unten
- Trocken und frostfrei lagern.
- Verarbeitungshinweise:
- Technische Änderungen vorbehalten.
- 2 Einweghandschuhe
- 1 Schutzhelm
- 2 Schutzbrillen
- 1 Distanz bei Montage als Abzweigknoten
- 2 Gehörschutzkapseln
- 1 Behälter ISO FLEX Gießharz 150 ml



**Bitte beachten Sie bei der Verwendung von ISO FLEX**

- **Gießharz bildet ein sicherheitsrelevantes**
- **mit Acryol vermischt.**
- **Gesichts- und Gehörschutz tragen.**
- **BEI EINWATMEN:** Die Person an die frische Luft
- **bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.**
- **Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSENTRUM**
- **oder Arzt anrufen.**
- **Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß**
- **den örtlichen / regionalen / nationalen / internatio-**
- **nale Vorschriften.**
- **Es besteht Schutzgefahr gemäß Verordnung**
- **(EU) 2020/119.**