



ONDULINE POLSKA SP. Z O.O.  
UL. WOJSKA POLSKIEGO 3  
39 - 300 MIELEC  
POLSKA (POLAND)  
14  
DoP 06-002 2016-12-12

PN-EN 534+A1: 2010  
FALISTE PŁYTY BITUMICZNE KATEGORIA S  
(ZASTOSOWANIE: POKRYCIE DACHÓW I ELEWACJI BUDYNKÓW)  
CORRUGATED BITUMEN SHEETS CATEGORY S  
(ZUR DACHEINDECKUNG UND ZUR WANDVERKLEIDUNG)

NUMER JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ:  
(NOTIFIZIERTE STELLE): **1488**

<b>ZGINANIE POD OBCIĄŻENIEM SKIEROWANYM W DÓŁ</b> (BIEGUNG UNTER ABWÄRTSLAST):	<b>&gt;700 N/m<sup>2</sup></b>
<b>ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE</b> (SCHLAFESTIGKEIT):	<b>250 mm</b>
<b>SIŁA ROZDZIERAJĄCA</b> (REIßFESTIGKEIT):	<b>&gt;150N</b>
<b>PRZESIAKLIWOŚĆ</b> (WASSERDURCHLÄSSIGKEIT):	<b>Spełnia (bestanden)</b>
<b>SIŁA ROZDZIERAJĄCA PO DZIAŁANIU STARZENIA W WYNIKU ZAMRAŻANIA /ROZMRAŻANIA</b> (REIßFESTIGKEIT NACH FROST- BZW. TAUALTERUNGSPROZESS):	<b>&gt;150N</b>
<b>PRZESIAKLIWOŚĆ PO DZIAŁANIU STARZENIA W WYNIKU ZAMRAŻANIA /ROZMRAŻANIA</b> (WASSERDURCHLÄSSIGKEIT NACH FROST- BZW. TAUALTERUNGSPROZESS):	<b>Spełnia (bestanden)</b>
<b>WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ</b> (WÄRMEKOEFFIZIENT):	<b><math>\alpha &lt; 100 \times 10^{-6}</math> 1/K</b>
<b>REAKCJA NA OGIĘĆ</b> (BRANDVERHALTEN):	<b>E</b>
<b>ODDZIAŁYWANIE OGNIA ZEWNĘTRZNEGO</b> (VERHALTEN BEI EINEM BRAND VON AUßEN):	<b>F</b>