

Winkelschleifer

GA5030R

720 W • 125 mm • 11.000 U/min

Kompaktes Gerät zum Trennen und Schleifen mit Wiederanlaufschutz

Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz und 720 W Motorleistung für anspruchsvolle Anwendungen. Für Scheiben mit 125 mm Durchmesser. Die Labyrinthabdichtung schützt die Maschine vor Verunreinigungen durch die Kühlluft.



Technische Details

Max. Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	35 mm
Spindelgewinde	M14
Scheibendurchmesser	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schalleistungspegel (dB)	96 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	88 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	1,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	266 x 140 x 108 mm
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	8,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert)	1,5 m/s ²

EAN 0088381808552

Link zur Produktseite - www.makita.at



Spezifikationen

- Ergonomisch ausbalanciert für einfache Handhabung
- Wiedereinschaltenschutz minimiert versehentliches Starten
- Der Sanftanlauf minimiert den Anlaufschock und sorgt für einen reibungslosen Start des Werkzeugs
- Labyrinthkonstruktion dichtet und schützt das Antriebsrad und die Lager vor Verschmutzung für eine längere Haltbarkeit



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123099-9
Schutzhaube



153489-2
Seitengriff



224415-9
Spannflansch



224554-5
Flanschmutter



782423-1
Stirnlochschlüssel



A-80933
Schruppscheibe



Passendes Zubehör

122911-0
Schutzhaube



123099-9
Schutzhaube



123145-8
Schutzhaube



162258-0
Seitengriff



194305-9
Spezialnuss zum Öffnen der



195354-9
Ezynut Spannmutter



196297-8
Super-Mutter



197610-3
Stirnlochschlüssel 35mm



224415-9
Spannflansch



224554-5
Flanschmutter



821550-0
MAKPAC Gr. 2

